

NATURE – KLEEN. Aqua Sun Ozone Internacional.

El ozonador Nature-Kleen resulta excelente para desinfectar frutas, verduras o carne y conservarlas frescas durante más tiempo.

No sólo elimina trazas residuales de sustancias tóxicas y patógenos como E. Coli sino que destruye toda clase de bacterias y virus en frutas, verduras, carnes, pescado y marisco (no se recomienda para carne picada).

Sistema de desinfección de agua seguro, portátil, de bajo costo y eficiente desde el punto de vista energético.

El agua ozonizada es ideal para hacer gárgaras, limpieza facial y cuidado de la piel.



Especificaciones técnicas

- 230V AC @ 50 Hz
- Fusible: 2 Amp.
- Concentración de ozono: 250mg/hr
- Largo: 24cm, Ancho: 12cm, Alto: 8cm
- Peso: 1 Kilo

Un año de Garantía (girar la manecilla en sentido opuesto a las agujas del reloj invalida la garantía, puesto que puede provocar la rotura del temporizador)

Partes y accesorios

- Tubo de silicona de 1,8 metros. Es normal que se vuelva opaco con el tiempo por el efecto del ozono.
- 1 piedra difusora
- Tornillos para sujetar a la pared

Atención

- Alto voltaje en el interior del dispositivo. Manipular el interior del aparato puede resultar peligroso e invalida la garantía.

- Cuando se usa la unidad con agua, colocar el recipiente a una distancia suficiente para que el agua no pueda verterse sobre el dispositivo. Por seguridad mantener alejado del fogón de la cocina u otra fuente de calor.

Instrucciones

Sujetar la máquina a la pared o colocarla en una mesa fuera del alcance de los niños. Conectar el aparato a la red y programar el temporizador con el tiempo deseado, o dejarlo en posición ON, con lo que permanecerá encendido hasta que se apague manualmente.

En caso de utilizar con agua:

-Conectar un extremo del tubo de silicona a la salida del gas ozono (ver foto) y sujetar la piedra difusora al otro extremo del tubo (no utilizar la piedra difusora para ozonizar aceite porque podría obstruirse)

- Introducir la piedra en el recipiente con agua. No rellenar del todo para evitar derrames o utilizar una tapa, sobre todo si no se usa piedra como cuando se ozoniza aceite.

Cortar un trozo del tubo de silicona a utilizar exclusivamente para ozonizar aceite.

Únicamente es necesario reemplazar el fusible si se funde debido a un pico de tensión de la compañía eléctrica.

Fijar en la pared

- Opcionalmente se pueden quitar las patas situadas en la base del aparato


- Después de colocar los dos tornillos separados 2,86 cm en la pared, introducirlos en los agujeros de la base del ozonador y tirar ligeramente hacia abajo para que quede bien sujeto.

Vista superior



Temporizador

Vista lateral



Cable
electricidad Fusible Salida
de ozono

Vista de la base



Agujeros para sujetar
en la pared